



PBX: (57) (4) 444 0402  
Oficina: ClI 79 Sur # 47 E - 62 Oficina 301  
Sabaneta - Antioquia  
Planta: Autopista Norte Km 27  
Barbosa - Antioquia  
www.proquimcol.com  
servicioalcliente@proquimcol.com  
servicioalcliente2@proquimcol.com

**PROQUIMCOL**

## **ACEITE TEKA Inmunizante** **Aceite inmunizante y humectante natural para madera.**

### **Descripción:**

**ACEITE TEKA** es un aceite natural diseñado para el embellecimiento de la madera hidratándola, protegiéndola y manteniéndola con un aseopecto orgánico y fresco, sin generar película.

**ACEITE TEKA** viene con inmunizante y un componente que protege contra los rayos UV, brindando mucha mayor vida útil a la madera.

**ACEITE TEKA** funciona en todo tipo de madera, y su aplicación en ella evita que se tuerza, evita las grietas, la decoloración y el desgaste; deterioro que varía dependiendo de la ubicación y el uso que tenga la madera.

### **Aplicación:**

**ACEITE TEKA** debe aplicarse a una mano sobre maderas a poro abierto y al natural, libre de capas previas de productos como barnices, pinturas, lacas, selladores, etc. Si la madera ya ha sido tratada con alguno de estos productos es necesario lijar muy bien antes de proceder con el acabado natural **ACEITE TEKA**. Al penetrar en la madera, brinda un acabado sencillo, natural y completo, de belleza duradera, donde quedará al tacto la textura misma de la madera.

Antes de aplicar **ACEITE TEKA**, agite bien el envase para garantizar uniformidad.

La dosis necesaria de **ACEITE TEKA** es variable según la dureza de la madera:

En maderas livianas se puede aplicar mas generosamente el **ACEITE TEKA** usando una brocha o cepillo, y notando como la madera va absorbiendo. En maderas duras duras debe ser mas moderada debido a su poca capacidad de absorción. En estos casos es mejor hacer la aplicación mediante un paño o trapo, para evitar la sobresaturación.

Una vez aplicado, se deben esperar hasta 24 horas para que el **ACEITE TEKA** se absorba al máximo. Éste se endurece dentro de la madera y no encima de ella, por lo que al aplicar se puede proceder con moderación y notar como la madera va absorbiendo el aceite.

El producto que no alcance a ser absorbido por la madera debe ser luego removido y limpiado.

En Maderas blandas, aplicado con brocha, 1 galón de **ACEITE TEKA** rinde para 20 mts cuadrados.

En maderas duras, aplicado moderadamente con un paño, 1 galón de **ACEITE TEKA** rinde 40 mts cuadrados.

Al ser un hidratante, y especialmente en maderas a la intemperie, es necesario hacer un mantenimiento periódico que puede variar entre cada 6 meses o 2 años dependiendo de la apariencia que se quiera y del desgaste según las condiciones de la madera y del ambiente.

## **Seguridad y manejo:**

Evite que el **ACEITE TEKA** entre en contacto con agua, en especial durante su aplicación, para evitar una posible oxidación del aceite. Al aplicar, es necesario esperar a que éste se absorba totalmente para mas tarde lavar la superficie y remover excedentes si es necesario.

Aplique en lugar con buena ventilación. No aplique cerca de una llama o fuego ni almacenar a más de 50 centígrados. No exponer a rayos directos del sol. Mantener fuera del alcance de los niños.

## **Empaque y almacenamiento:**

El **ACEITE TEKA** Inmunizante se comercializa en las siguientes presentaciones:

Recipiente metálico de ¼ de galón; 1 galón, garrafas plásticas x 20 o 50 litros, o tambor x 200 litros.

La información técnica, se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo **PROQUIMCOL S.A** no asume responsabilidad alguna por los resultados obtenidos, ya que la aplicación del producto está fuera de nuestro control.

PT039-1. 24 de febrero de 2015